



TRATEN

高级抗磨液压油

Advanced Anti-wear Hydraulic Oils

► 描述

LOFGE络富基TRATEN高级抗磨液压油是高品质、高性能的油品。它是以高质量基础油及精心挑选的添加剂配方调制而成。专为满足需要承受高压、高温、中等至严苛工作环境中系统的各种液压组件使用。

符合规范：ISO 11158 TYPE HM

符合规范：DIN 51524 PART 2

符合规范：AFNOR NF-E 48-603 HM,48-690/1

符合规范：DENISON HF-O

► 特性

- 杰出的抗磨损性，减少磨损及保护金属部件。
- 优越的热稳定性和抗氧化性，延长了换油周期。
- 良好的空气释放性及破乳化性，减少泡沫及其不良影响。
- 良好的防锈、防腐性功能，减少表面的锈蚀，防止液压系统内部腐蚀。
- 优良的水分离性可迅速分出水份，保护存在少量水汽的系统。
- 不会腐蚀，除银外金属，与一般密封物质相容。



► 用途

- 用于含有齿轮、叶片的径向和轴向柱塞泵等需要采用抗磨损液压油系统。
- 适合含有齿轮和轴承，要求高承重能力及薄油膜液压装置和需要防腐性、抗磨损功能装置的应用。
- 高温下的轴承及高速机械的润滑。

技术数据 CHARACTERISTICS

LOFGE TRATEN	单位	UNITS	22	32	46	68	100
密度(15°C)	Density	kg/m ³	0.862	0.870	0.877	0.844	0.890
粘度(40°C)	Viscosity	mm ² /s	22	32	46	68	100
粘度(100°C)	Viscosity	mm ² /s	4.4	5.4	6.8	8.7	11.6
粘度指数	Viscosity Index	-	105	105	105	105	100
闪点	Flash Point	°C	200	215	220	230	250
倾点	Pour Point	°C	-18	-18	-18	-15	-15

以上资料可能因有限范围而略有变动 The above typical data may vary within model range

