

HB 重负荷车用齿轮油

Heavy Load Automotive Gear Oils

► 描述

LOFGE诺富基HB车用齿轮油是以高性能的基础油和先进的添加剂配方调制而成的商用车辆齿轮油。专供为满足高速、高转矩、极压和冲击负荷的重负荷车辆的轴和后桥使用，提供优异的性能，能延长设备的寿命、降低运作开支、延长换油周期等。

符合规范：API(美国石油协会)GL-5

符合规范：MIL-L-2105D

► 特性

- 含抗极压添加剂，能在苛刻的工作条件下提供高负荷性及低齿面磨损性，最大限度地保护齿轮传动装置不受损害。
- 卓越的热稳定性和抗高温氧化性，减少积碳，齿轮与轴承寿命得以延长。
- 粘温性能好，有效的低温润滑，启动更容易。
- 优异的防锈、防腐性能能保护齿轮。
- 车辆油封及衬垫相容，减少泄漏、降低污染。

► 用途

- 用在严重的操作情况下所有进口及国产的轿车、客车、货车等双曲线齿轮的润滑。
- 适用于转向齿轮箱及齿轮装置系统在承受高速/震动负荷、高速/低扭力、低速/高扭力操作状态下运作。

技术数据 CHARACTERISTICS

LOFGE HB		75W-90	80W-90	85W-90	85W-140
SAE粘度级别	Viscosity Grade	-	80W-90	85W-90	85W-140
密度(15°C)	Density	0.878	0.900	0.900	0.908
粘度(40°C)	Viscosity	115	160	153	415
粘度(100°C)	Viscosity	15.2	15.7	15	28.9
粘度指数	Viscosity Index	-	138	104	95
低温动力粘度(-40°C)	Low Temperature Viscosity	136	-	-	-
闪点	Flash Point	210	200	210	216
倾点	Pour Point	-42	-30	-30	-18

以上资料可能在有限范围内略有变动。The above typical data may vary within modest range



GEAR OILS