

5W-30 5W-40 全合成发动机机油

Synthetic Extreme Automotive Lubricants



► 描述

LOFGE 络富基 5W-30、5W-40 是一种先进高性能的发动机润滑油，推荐用于不同气候条件下的高功率高级豪华轿车，包括各种使用涡轮增压技术及自然吸气式的高级轿车、MPV/SUV 等。采用络富基公司的活性(极性)清洁剂，提供良好的抗磨损保护，突出清洁性，非常苛刻的作业环境工作。

符合规范：API(美国石油协会)SN/SM/CF

符合规范：ACEA (原CCMC) A3-98、B3-98、B4-98

► 特性

- 活性清洁剂，保持发动机清洁性，减少沉积物和油泥。
- 出色的热氧化稳定性，防止机油老化。
- 超低润滑油蒸发性。
- 良好的低温流动性，在寒冷的气候条件下快速启动并提供保护。



技术数据 CHARACTERISTICS

SAE粘度级别	LOFGE	单位	UNITS	5W-30	5W-40
粘度(15°C)	Viscosity Grades			5W-30	5W-40
密度	Density	kg/m ³		0.85	0.85
粘度(40°C)	Viscosity	mm ² /s		62	80
粘度(100°C)	Viscosity	mm ² /s		11	13.7
粘度指数	Viscosity Index			170	176
闪点	Flash Point	°C		230	235
倾点	Pour Point	°C		-42	-39

以上数据可能在有限范围内略有变动。The above typical data may vary within modest range