

0W-20 0W-30 0W-40

全合成发动机油

Synthetic Extreme Automotive Lubricants

► 描述

LOFGE络富基0W-20、0W-30、0W-40是采用络富基公司的活性(极性)清洁剂,有效防止油泥和积碳的沉积,提供对发动机的保护,使发动机更快提速,以最佳的状态运行。

符合规范: API(美国石油协会) SN/SM/CF/SL/SJ
符合规范: ACEA (原CCMC) A3/B3、A3/B4

► 特性

- 高性能的清洁剂帮助。
- 防止发动机的油泥产生。
- 长效能的抗氧化能力。
- 在低温使用时,流动性极佳。
- 高温剪切稳定性强。
- 机油耗量低,蒸发量小。

技术数据 CHARACTERISTICS

LOFGE	单位UNITS	0W-20	0W-30	0W-40
SAE粘度级别	-	0W-20	0W-30	0W-40
密度(15°C)	kg/m ³	0.84	0.85	0.85
粘度(40°C)	mm ² /s	42	73	75
粘度(100°C)	mm ² /s	8.6	12	13.5
粘度指数	-	180	165	170
闪点	°C	230	230	230
倾点	°C	-45	-45	-40

以上资料可能在有限范围内略有变动 The above typical data may vary within modest range

